

Producto

Especificaciones Técnicas

Usos

Diagrama de conexión

Cronos

El **F11** es una unidad ideal para restringir áreas de su empresa o domicilio. La versión de algoritmo de huella digital que utiliza es la más avanzada lo que le da confiabilidad y precisión al momento del registro.

El **F11** cuenta con salida de relé para el manejo de una cerradura eléctrica, portones automáticos, barreras, etc.



Consulte por este producto Aqui







Producto

Especificaciones Técnicas

Usos

Diagrama de conexión

Cronos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de Verificación	Huella / Tarjeta
Capacidad huellas	1.500
Capacidad de tarjetas	10.000
Capacidad Registros	
Lector de Huellas	SI
Algoritno huella	Ver. 9.0 y 10.0
Pantalla	NO
Touch screen	NO
Keypad	NO
Lectura de RFID	EM Marin125 khz
Password	NO
Comunicación	TCP/IP, RS232/485
Salida Wiegand	SI
Entrada wiegand	NO
Salida impresora	NO
Interfases de control	Cerradura eléctrica/ sensor de puerta, alarma, botón de salida
Alimentacion	12v 1,5 Amp
Temperatura de trabajo	0° C - 45°C
Humedad de trabajo	20-80%
Dimensiones (mm)	66,4 x 153,5 x 61









Producto

Especificaciones Técnicas

Usos

Diagrama de conexión

Cronos

Control de Acceso

- Edificios de oficina
- Fábricas
- Instituciones
- Especial para áreas de su empresa con acceso restringido







Registrador de huellas digitales Biocronos Especificaciones Diagrama Producto Usos Cronos Técnicas de conexión 000000000 Puerta Hub Timbre eléctrico **EXIT** EL NOMBRE DEL CONTROL



Producto

Especificaciones Técnicas

Usos

Diagrama de conexión

Cronos



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

EL NOMBRE DEL CONTROL

San Martín 663 (C1004AAM) Bs. As. ArgentinaTel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878 ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar



