

F16

Control de accesos

Terminal de lectura de huella digital IP65 para exterior.



Producto

Especificaciones Técnicas

Usos

Diagrama de conexión

Cronos

El F16 es una terminal de huella para control de acceso con un lector integrado de tarjetas de proximidad (EM). Su carcasa calificada IP65, a prueba de agua y polvo la hacen ideal para su uso a la intemperie.

Se puede instalar fácilmente en su propia red a través de sus puertos Ethernet o RS485.

El puerto denominado Weigand-OUT permite la conexión del F16 con cualquier panel de control de accesos. Utilizando el puerto Weigand-IN usted puede conectar cualquier lector de tarjetas de otra tecnología para identificación tanto al ingreso como a la salida del establecimiento.

CARACTERÍSTICAS

Estructura sólida diseñada para su instalación a la intemperie

- Carcasa calificación IP65 a prueba de agua y polvo

Fácil instalación y conectividad

- Entrada y salida Weigand
- Conexiones a la red via TCP/IP o RS485

Características completas para accesos

- Anti-passback
- Controla accesorios para accesos de terceros: cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida y alarma

Algoritmo de huella rápido y seguro


- Identificación de la huella en 1 segundo
- Capacidad: 3.000 huellas, 30.000 tarjetas y 100.000 transacciones

Delgado y elegante diseño

- Una de las terminales de huella más pequeñas del mercado
- Delgado diseño, ideal para espacios pequeños

Consulte por este producto [Aqui](#)





F16

Control de accesos

Terminal de lectura de huella digital IP65 para exterior.



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos


Diagrama
de conexión

Cronos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de Verificación	Huella / Tarjeta
Capacidad huellas	3.000
Capacidad de tarjetas	30.000
Capacidad Registros	100.000
Lector de Huellas	SI
Algoritmo huella	Ver 10.0
Pantalla	NO
Touch screen	NO
Keypad	NO
Lectura de RFID	EM Mar125 khz
Password	NO
Comunicación	TCP/IP, RS485
Salida Wiegand	SI
Entrada wiegand	SI
Salida impresora	NO
Interfases de control	Cerradura eléctrica/sensor de puerta, alarma, botón de salida
Alimentación	12V DC - 3 A
Temperatura de trabajo	0° C - 45°C
Humedad de trabajo	20-80%
Dimensiones (mm)	62,5 x 185 x 41,5
Nivel de protección	IP65
Lector Adicional	FR1200(opcional)





F16

Control de accesos

Terminal de lectura de huella digital IP65 para exterior.



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos

Diagrama
de conexión

Cronos


Control de accesos

- Edificios
- Viviendas
- Escuelas

Control de presentismo

- Edificios de oficina
- Fábricas
- Áreas de producción al aire libre





F16

Control de accesos

Terminal de lectura de huella digital IP65 para exterior.



Producto

Especificaciones
Técnicas


Usos

Diagrama
de conexión

Cronos



PC



Hub



Puerta




Alarma



FR1200
Lector escalvo





F16

Control de accesos

Terminal de lectura de huella digital IP65 para exterior.



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos

Diagrama
de conexión

Cronos



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría
Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 (C1004AAM) Bs. As. Argentina Tel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878
ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar

